


#### مميزات

- ✓ ذراع تدوير ذكي ورذاذ بضغط عالي لأنواع سائل الغسيل.
- ✓ نظام ذكي متكامل لنسبة السوائل.
- ✓ سكة بقضبان منزلق بدون مساعدة.
- ✓ نظام تجفيف سريع مدمج مطور ذاتيا.
- ✓ نظام الكشف الذكي ثلاثي الابعاد.
- ✓ نظام إنذار السلامة الصوتية الرقمية.
- ✓ نظام الفحص الذاتي لاي خطأ.

المواصفات	البند	
5.5x2.2x2 m	أبعاد السيارة القابلة للغسل (طول*عرض*ارتفاع)	الحجم
3.6x1.3x1.8 m	غرفة المعدات (طول*عرض*ارتفاع)	
6.3x3.35x3 m	أبعاد الماكينة (طول*عرض*ارتفاع)	
7.361x3.5x3.15 m	المساحة المطلوبة لتركيب الماكينة (طول*عرض*ارتفاع)	
6m	طول السكة	
AC380V 50Hz 3ph	الطاقة (كهرباء)	المواصفات التقنية
0.6'0.8M Pa	امدادات الهواء	
7-12M Pa	ضغط مضخة المياه	
15kw	قوة مضخة المياه	
16kw(4x4kw)	قوة المروحة	
18kw	قوة	
3min./car (أساسي) ; 5min./car (مكرر)	وقت غسيل السيارة الواحدة	
45mL/car	استهلاك سائل الغسيل لل سيارة الواحدة	
40m <sup>3</sup> /car	استهلاك شمع الماء لل سيارة الواحد	
0.7 degrees/car	استهلاك الكهرباء لل سيارة الواحدة	
120 [l/car (adjustable)	استهلاك الماء لل سيارة الواحدة (قابل للتعديل)	



المواصفات	بند	المواصفات المجهزة
أساسي	غسيل السيارات المتناسب التلقائي	
أساسي	شمع الماء المتناسب التلقائي	
غير متوفر	غسيل السيارات الملونة التلقائي المتناسب مع السيارات (3 أنواع)	
أساسي	التنظيف التلقائي للإطارات والشاسيه	
7' شاشة تعمل باللمس	شاشة نظام التحكم	
أساسي	إحصائيات لعدد السيارات التي تم غسلها	
أساسي	التشخيص الذاتي للخطأ	
اختياري	تصريف مضاد للتجمد	
أساسي	حماية من انقطاع التيار الكهربائي	
أساسي	تجفيف الهواء	
أساسي	الكشف الذكي للأبعاد 3D	
غير متوفر	اكتشاف العرض	
ضوء مؤشر LED	التوجيه الذكي لركن السيارة	
أساسي	جهاز التحكم عن بعد	
اختياري	تنظيف منتصف العجلة بالفرشاة	
غير متوفر	نظام تعليق المنزلق غير المدعوم:	
اختياري	الدفع بطاقة القيمة المخزنة	
< 1 طن	مواصفات خزان المياه (المقدم من العميل)	
2kW, 120L, 0.5M Pa	مواصفات ضاغط الهواء (المقدم من العميل)	
الغسيل المسبق - < الرغوة - < الضغط العالي - < التجفيف	الغسيل القياسي (عملية قابلة للتخصيص في المصنع)	إجراءات غسيل السيارات
قبل الغسيل - < رغوة - < التنظيف بالضغط العالي - < شمع الماء	غسيل العناية الدقيقة (عملية قابلة للتخصيص في المصنع)	